



ELKIM **SERIA** LUPINUS/K HQ UP 116

Źródło światła:	LED SMD
Moc:	(SP) 13,8W/mb lub (DP) 27,6W/mb - strona
Strumień świetlny:	(SP) 1610 lm/mb lub (DP) 3170 lm/mb - strona
Kąt świecenia:	90°
Zasilanie:	230V
Zasilacz:	wbudowany
Ściemnianie:	Switch DIM, DALI (opcja)
Materiał wykonania:	aluminium + tworzywo
System montażu:	ścienny, natynkowy
Dodatkowe informacje:	źródło światła góra/dół jest takiej samej długości przesłona w standardzie OPAL, mikropryzma na zamówienie

SMD LED IP20 90°

NUMER KATALOGOWY 6116U**XYZ**-W

X	Model	Y	Barwa światła
01	L-600 SP / 965 lm + 1250 lm	1	Biała ciepła 3000K
02	L-890 SP / 1450 lm + 1875 lm	2	Biała naturalna 4000K
03	L-1170 SP / 1930 lm + 2500 lm		
04	L-1460 SP / 2415 lm + 3125 lm	Z	Kolor:
05	L-1750 SP / 2900 lm + 3750 lm	02	Biały
06	L-2040 SP / 3380 lm + 4375 lm	03	Czarny
07	L-2330 SP / 3865 lm + 5000 lm		
08	L-2620 SP / 4345 lm + 5625 lm	W	Ściemnianie:
09	L-2910 SP / 4830 lm + 6250 lm	1	Brak
10	L-600 DP / 1900 lm + 2460 lm	2	Switch DIM
11	L-890 DP / 2855 lm + 3695 lm	3	DALI
12	L-1170 DP / 3810 lm + 4925 lm		
13	L-1460 DP / 4760 lm + 6160 lm		
14	L-1750 DP / 5710 lm + 7390 lm		
15	L-2040 DP / 6660 lm + 8620 lm		
16	L-2330 DP / 7615 lm + 9850 lm		
17	L-2620 DP / 8570 lm + 11085 lm		
18	L-2910 DP / 9520 lm + 12315 lm		