



## ELKIM SERIA LUPINUS WPUST 120

Źródło światła:	LED SMD
Moc:	(SP) 13,8W/mb lub (DP) 27,6W/mb
Strumień świetlny:	(SP) 1690 lm/mb lub (DP) 3380 lm/mb
Kąt świecenia:	100°
Zasilanie:	stałoprądowe
Zasilacz:	zewnątrzny (w komplecie)
Ściemnianie:	Switch DIM, DALI, CASAMBI (opcja)
Materiał wykonania:	aluminium + tworzywo
System montażu:	w płytę G/K
Dodatkowe informacje:	przełona w standardzie OPAL, mikropryzma na zamówienie

SMD LED IP20

## NUMER KATALOGOWY

# 21200XYZ-W

X	Model
01	L-610 SP / 980 lm
02	L-900 SP / 1470 lm
03	L-1180 SP / 1960 lm
04	L-1470 SP / 2450 lm
05	L-1750 SP / 2940 lm
06	L-2050 SP / 3430 lm
07	L-2340 SP / 3920 lm
08	L-2630 SP / 4410 lm
09	L-2920 SP / 4900 lm
11	L-610 DP / 1820 lm
12	L-900 DP / 2730 lm
13	L-1180 DP / 3640 lm
14	L-1470 DP / 4550 lm
15	L-1750 DP / 5460 lm
16	L-2050 DP / 6370 lm
17	L-2340 DP / 7280 lm
18	L-2630 DP / 8190 lm
19	L-2920 DP / 9100 lm

Y	Barwa światła
1	Biała ciepła 3000K
2	Biała naturalna 4000K

Z	Kolor:
02	Biały
03	Czarny

W	Ściemnianie
1	Brak
2	Switch Dim
3	DALI